Typenschlüssel Leitungen Zentrale Systeme

Benutzen Sie die Typenschlüssel zur Produktidentifizierung, nicht für den Bestellprozess.

CM 1 1 A1 - 015 - 003 - 00

Kabelversion
CM Motor
CF Feedback
CB Feldbus
CC Kombi (Hybrid)
Washdown Kabel:
WM Motor
WF Feedback
WB Feldbus
WC Kombi (Hybrid)
Hygienic Kabel (i.V.):
HM Motor
HF Feedback
HB Feldbus
HC Kombi (Hybrid)

Kabeltyp
xM: Motor:
0 ohne Bremse
1 mit Bremse
xF: Feedback:
C ComCoder
D EnDat/BiSS digital
E EnDat/BiSS
H Hiperface
R Resolver
S SFD
xB: Feldbus:
P CANopen
xC: Kombi (Hybrid):
S SFD&Power
J SFD3/DSL & Power & Bremse

Drive-Seite Steckertyp
X ohne Stecker (abgeschnitten)
xM: Motor / xC: Kombi (Hybrid):
1 für AKD-x00306 & x00606
2 für AKD-x01206 & x02406 & AKD-x00307...x02407
3 für AKD-x04807
5 S300 230V
6 S300 480V
7 S400
8 S600
9 S700
A SS-Stecker DSL, 8 pin
xF: Feedback
0 AKD X10
1 AKD X9
2 Sxyz X1
3 Sxyz X2
4 Sxyz X5
5 AKD X9 & X8(Temp.Sensor)
xB: Feldbus
0 AKD
1 Sxyz

Spezielles
00 Kartonverpackung
01 Folienverpackung

Länge
Standardlängen:
m25 0,25m
m50 0,50m
001 1m
003 3m
006 6m
012 12m
024 24m

Leiterquerschnitt
xM: Motor / xC: Kombi (Hybrid):
010 1,0 mm²
015 1,5 mm²
025 2,5 mm²
040 4,0 mm²
060 6,0 mm²
100 10 mm²
160 16 mm²
250 25 mm²
xF: Feedback:
002 0,25 mm²
xB: Feldbus:
002 0,25 mm²

Motor-Seite Steckertyp
XX ohne Stecker (abgeschnitten)
00 Sonderstecker
xM: Motor:
A1 AKM&C/CH Stecker 1.0
A2 AKM Speed-tec 1.0
A3 AKM y-tec Stecker
A4 AKM&C/CH Stecker 1.5, 6 Pin
A5 AKM Stecker 1.5, 8 Pin
A6 AKM Molex, 5 Pin
A7 AKM Molex, 8 Pin
AK AKM Klemmkasten
DL Linearmotor
B1 Bautz Motoren M/W/F
L3 Bautz Linearmotoren
xF: Feedback:
A1 AKM&C/CH Stecker 1.0
A2 AKM Speed-tec 1.0
A3 AKM y-tec Stecker
A4 AKM Molex, 10 Pin
A5 AKM Molex, 18 Pin
DL Linearmotor
B1 Bautz Motoren M/W/F
L3 Bautz Linearmotoren
E1 EnDat ext.
E2 Hiperface ext.
xB: Feldbus:
00 Busspezifisch
xC: Kombi (Hybrid):
A1 AKM&C/CH Stecker 1.0
A2 AKM Speed-tec 1.0
A3 AKM i-tec Stecker
A4 AKM Molex, 10 Pin
A5 AKM Stecker 1.5, 8 Pin
AA SS-Buchse DSL, 8 Pin